



**H6
CONCASSEUR À CÔNE MOBILE**

CARACTERISTIQUES :

- Taille d'alimentation jusqu'à 215 mm
- C.S.S min. - max. 6 - 44 mm, en fonction de la configuration de la chambre de concassage
- Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
- Trémie de 8 m³
- Autres configurations possibles avec différentes chambres de concassage
- Entraînement Hybride diesel / électrique, enfichable électrique à économie d'énergie e
- Précrible en option* 1.200 mm x 2.700 mm *Pas disponible aux Etats-Unis
- Crible à 3 étages en option 4.500 mm x 1.800 mm
- Zone de criblage efficace 8,1 m² à chaque étage, avec convoyeur de retour
- Compartiment avec groupe d'entraînement escamotable et relocalisable.

APPLICATIONS :

- Pierres dures et abrasives
- Granite et basalte
- Concassage secondaire et tertiaire
- Graviers de mer et rivière
- Carrières et mines
- Production de granulats pour asphalte et béton et autres



Caractéristiques techniques :

Longueur en transport /* avec post crible	15,000 m /*20,329 m	Longueur en travail /* avec post crible	* 20,720 m
Hauteur en transport	3,653 m	Hauteur en travail /* avec post crible	4,100 m /* 4,765m
Largeur de transport	3,000 m	Largeur en travail /* avec post crible	* 10,500 m
Poids /* avec post crible	51 500 kg /*62 100 kg		