



B3 CONCASSEUR À MÂCHOIRE MOBILE

CARACTERISTIQUES :

- Le leader mondial dans la catégorie des 30 tonnes
- Taille d'alimentation jusqu'à 500 mm
- Ouverture d'alimentation 1.000 x 600 mm, C.S.S min. - max. 45 - 170 mm
- Capacité de production jusqu'à 300 tonnes / heure
- Convoyeurs entraînés électriquement et possibilité de connexion additionnelle extérieure

disponible 

- Un précrible indépendant à 2 étages disponible
- Compact et Facile à transporter sans autorisation*
- Plus Faible consommation de carburant de tout le secteur
- Trémie d'admission adaptée pour chargeuse sur pneus et excavatrice, 4 m³
- Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction
- Conduite Fluide en circuit Fermé très Fiable du concasseur à mâchoires
- Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
- Suivi possible en cours de production
- La meilleure Forme de produit possible



APPLICATIONS :

- Recyclage béton et inertes, déchets de construction, démolition, concassage primaire
- Dolomite, grès, la plupart des applications de carrières, gravier, charbon, Mâchefers et autres

Caractéristiques techniques :

Longueur en transport	12,435 m	Longueur en travail	12,300 m
Hauteur en transport	3,100 m	Hauteur en travail	3,700 m
Largeur de transport	2,540 m	Largeur en travail	5,525 m
Poids	29 000 kg		