



## B4 CONCASSEUR À MÂCHOIRE MOBILE

### CARACTERISTIQUES :

- Taille d'alimentation jusqu'à 600 mm
- Précrible indépendant à 2 étages 2.300 x 1.000 mm
- Ouverture d'alimentation 1.100 x 700 mm
- C.S.S. min. - max. 45 - 160 mm
- Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
- Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
- Châssis coulissant hydrauliquement pour un accès facilité sous l'alimentateur/scalpeur
- Trémie d'admission adaptée pour chargeuse sur pneus et excavatrice, 5 m<sup>3</sup>
- Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction
- Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
- Suivi possible en cours de production
- Compartiment avec groupe d'entraînement escamotable et relocalisable

### APPLICATIONS :

- Granite, basalte et la plupart des pierres moyennes à dures
- Carrières et mines
- Recyclage béton et inertes
- Déchets de construction
- Démolition
- Concassage primaire
- Gravier
- Charbon, mâchefers et autres



### Caractéristiques techniques :

Longueur en transport	15,830 m	Longueur en travail	15,590 m
Hauteur en transport	3,300 m	Hauteur en travail	4,030 m
Largeur de transport	2,700 m	Largeur en travail	5,595 m
Poids	44 000 kg		