



B5 CONCASSEUR À MÂCHOIRE MOBILE

CARACTERISTIQUES :

- Taille d'alimentation jusqu'à 650 mm
- Précrible indépendant à 2 étages 2.300 x 1.000 mm
- Ouverture d'alimentation 1.100 x 800 mm
- C.S.S min. - max. 70 - 175 mm
- Capacité de production jusqu'à 420 tonnes / heure
- Version à entraînement électrique entièrement hybride, à économie d'énergie disponible **e**
- Machine d'extraction très résistante
- Trémie d'admission de 5 m³
- Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
- Suivi possible en cours de production
- Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction

APPLICATIONS :

- Granite, basalte et la plupart des pierres moyennes à dures
- Recyclage béton et inertes
- Concassage primaire
- Déchets de construction
- Démolition
- Carrières et mines
- Gravier
- Charbon, mâchefers et autres



Caractéristiques techniques :

Longueur en transport	15,131 m	Longueur en travail	16,730 m
Hauteur en transport	3,500 m	Hauteur en travail	4,270 m
Largeur de transport	3,000 m	Largeur en travail	5,800 m
Poids	50 700 kg		