



**R3  
CONCASSEUR À PERCUTIONS MOBILE**

**CARACTERISTIQUES :**

- Ouverture d'entrée (h x L) 770 x 960 mm
- Diamètre de rotor 1.093 mm, largeur de rotor 920 mm
- Alimentateur vibrant avec précrible à plaque perforée 1.200 mm x 920 mm
- Capacité de production jusqu'à 250 tonnes / heure
- Post-crible à un étage en option 3.100 x 1.400 mm, 4,34 m<sup>2</sup>
- 3e panneau de choc comme poutre de concassage en option
- Egalement disponible en version électrique avec un rotor entraîné électrique **e**
- Trémie de 3,5 m<sup>3</sup>
- Rapport de réduction le plus élevé
- Forme de produit supérieure

**APPLICATIONS :**

- Calcaire et de nombreuses autres roches naturelles
- Recyclage béton et inertes
- Concassage primaire et secondaire
- Recyclage chantier
- Déchets de construction, démolition, carrières et mines, gravier, asphalte, charbon et autres



**Caractéristiques techniques :**

<b>Longueur en transport sans post crible</b>	9,500 m	<b>Longueur en transport avec post crible</b>	12,584 m
<b>Hauteur en transport sans post crible</b>	3,200 m	<b>Hauteur en transport avec post crible</b>	3,200 m
<b>Largeur de transport sans post crible</b>	2,540 m	<b>Largeur en transport avec post crible</b>	2,540 m
<b>Longueur en travail sans post crible</b>	11,525 m	<b>Longueur en travail avec post crible</b>	14,218 m
<b>Poids /* avec post crible</b>	<b>27 500 kg /* 33 200 kg</b>		