



## K5 SCALPEUR MOBILE

### CARACTERISTIQUES :

- Boîte de criblage à double étage 5.000 x 1.500 mm
- Surface de criblage de 7,5 m<sup>2</sup> à l'étage supérieur et 6,6 m<sup>2</sup> à l'étage inférieur
- Capacité de production jusqu'à 450 tonnes / heure
- Peut facilement passer d'un crible 3 à 2 fractions et économiser les coûts associés à la logistique
- Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible **e**
- Plébiscité par les entrepreneurs : compact par son poids et ses dimensions
- Trémie d'alimentation de 7 m<sup>3</sup>, plusieurs extensions de trémie disponibles
- Moteur basse émission
- La plus faible consommation de carburant de tout le secteur



### APPLICATIONS :

- Précriblage/scalpage
- Recyclage des déchets de décharge et de construction
- Couche superficielle du sol et de nombreux autres produits
- Séparation de gravats "collants"
- Construction et démolition
- Criblage avant ou après concasseur
- Sable et gravier, carrières et mines, charbon, bois et autres



### EN OPTION

- Boîte de criblage FLIP FLOW 5.000 x 1.350 mm
- Surface de criblage de 6,3 m<sup>2</sup> à l'étage supérieur
- 5,4 m<sup>2</sup> à l'étage inférieur, flip flow

### Caractéristiques techniques :

Longueur en transport	12,600 m	Longueur en travail	14,450 m
Hauteur en transport	3,330 m	Hauteur en travail	4,380 m
Largeur en transport	2,550 m	Largeur en travail	14,010 m
<b>Poids</b>		<b>27 000 kg</b>	