



K8 e SCALPEUR MOBILE

CARACTERISTIQUES :

- Boîte de criblage à double étage 6.000 x 2.000 mm
- Surface de criblage de 12 m² pour chaque étage
- Version enfichable électrique à économie d'énergie
- Capacité de production jusqu'à 1200 tonnes / heure e
- Trémie d'alimentation de 12 m³ ou courroie d'alimentation en option



APPLICATIONS :

- Criblage fin
- Criblage de matériaux difficiles, collants ou humides en une variété infinie de tailles
- Recyclage, compostage & tourbe, gravats, bois, sable et gravier, fer, acier & métal, béton, asphalte et autres...

EN OPTION

- Boîte de criblage FLIP FLOW à double étage 6.000 x 1.900 mm
- Surface de crible de 11,4 m²
- Capacité de production jusqu'à 600 tonnes / heure
- Trémie d'alimentation de 12 m³ ou courroie d'alimentation en option
- Aimant en option

Caractéristiques techniques :

Longueur en transport	15,354 m	Longueur en travail avec trémie	17,440 m	Longueur en travail avec courroie d'alimentation	19,400 m
Hauteur en transport	3,600 m	Hauteur en travail avec trémie	4,920 m	Hauteur en travail avec courroie d'alimentation	5,000 m
Largeur en transport	3,200 m	Largeur en travail avec trémie	15,655 m	Largeur en travail avec courroie d'alimentation	15,655 m
Poids			43 500 kg		