

# QI441

## PREMIUM QI441 PRISEC™ CONCASSEUR A PERCUSSION MOBILE

### HAUT RENDEMENT



Grâce à la technologie de broyeurs à percussions de Sandvik, en position de leader sur le marché, ce nouveau modèle, qui offre aux clients une souplesse sans pareille dans les applications primaires et secondaires, est clairement la solution idéale pour les exploitants opérants à grande échelle. Son châssis haut rendement a été conçu pour faciliter sa mobilité et résister aux environnements les plus agressifs. Il sert de support au broyeur à percussion CI421 PriSec conçu pour un large éventail d'applications dans les secteurs de la démolition, du recyclage et des carrières. Il est disponible en option un système de criblage suspendu à double étage ou simple étage pour mieux rentabiliser l'investissement du client en lui permettant de disposer de produits dimensionnés avec précision et rapidité pour une utilisation immédiate.

### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellent rapport de réduction sur un large éventail de tailles de matériaux d'alimentation.
- Plateau extracteur offrant une protection maximum du tapis et une réduction des fuites de matériaux généralement associés au concasseur à percussion.
- Soulèvement et abaissement hydrauliques du convoyeur principal pour faciliter l'élimination des bottes de ferrailles en applications de recyclage, et facilite l'entretien de celui-ci.
- Aimant suspendu, précriblage, convoyeur de fines, extracteur, battoirs incerts céramiques et alimentateur.
- Grand choix d'équipements de précriblage pour une grande flexibilité dans toutes sortes d'applications.
- Vitesse périphérique variable de 30 à 37 mètres/sec permettant de faire varier avec souplesse les caractéristiques des produits par simple pression sur un bouton.

| Broyeur                               | Percuteur Sandvik CI421 Prisec™ |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dispositif d'ouverture d'alimentation | 1 360 X 800 mm                  |
| Dimension optimum d'alimentation      | 700 mm                          |
| Moteur                                | C13 Acert 328 KW / 440 ch       |
| Longueur en transport                 | 15,73 m                         |
| Largeur en transport                  | 3,00 m                          |
| Hauteur en transport                  | 3,60 m                          |
| Poids standard                        | 53 000 kg                       |



## EDS INDUSTRIE

1 Avenue Marius Berliet - ZI du Chapotin Nord  
69970 Chaponnay Tel: 04 72 60 88 88 - Fax : 07 78 96 84 61

[www.eds-industrie.com](http://www.eds-industrie.com)